

HONDA

Hayatı Kolaylařtıran Teknoloji

Çim biçme keyfe dönüřtü.



**ANADOLU
MOTOR**

Daima yanında

www.anadolumotor.com
f/HondaGucUrunleriTr



► HF 2625 HME

122 cm

Bıçak
Boy



Senkronize
Bıçaklar



Optiflow



Profesyonel
Motor




Versamow
Yayma Sistemi

- Yeni dış dizayn
- HF 2625 HME; 18,5 BG yeni nesil V-twin motoru ve 122 cm'lik kesim genişliği ile çim traktörü serisinin en yüksek güç ve en geniş kesim kapasitesine sahip modelidir.
- Hidrostatik şanzıman
- Yeni senkronize çift bıçak ve optiflow sistemi ile daha hızlı kesim ve toplama yapılabilir.
- Kapasitesi artırılmış yeni yakıt deposu ile daha uzun süreli kullanım.
- Standart çim parçalama ve yayma sistemi ile kesilen çimler ufak parçacıklara ayrılarak tekrar toprağa serpilebilir. Bu parçacıklar bir çeşit gübre vazifesi görerek çimlerin daha sağlıklı gelişmesini sağlar.
- Güvenli kullanım için 8 göstergeli kontrol paneli mevcuttur.





Kapasitesi Artırılmış Yeni Yakıt Deposu
Sağ arka tarafta ve 8,4 lt kapasiteli.*



Versamow - Selective Mulching Sistemi
sayesinde biçilen çimleri toplama veya yayma opsiyonlarınızı istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.*




Honda Akıllı Gösterge Paneli*



Yeni Çim Torbası Montaj Sistemi
sayesinde doğru pozisyonda olduğunuzu anlamak için okların eşleştirmeniz yeterli.



Çelik Plakalı Ön Tampon; dönen parçaların ve egzozun çalı çırpı ve taşlardan daha iyi korunmasını sağlayan çelik plaka.*



Yeni Nesil Çift Silindirli Honda GXV 690 Motor
2.800 devirde 18,5 bg güç ve yüksek tork sunar. Düşük yakıt tüketimi, düşük gürültü ve emisyon sağlar. Elektronik ateşleme sistemine (CDI) sahiptir.*



Senkronize Çift Bıçak Sistemi
Birbirlerine 90°'lik sabit açıyla kesim yapan bıçaklar, biçilmedik alan bırakmazlar ve daha güçlü hava akışı yaratırlar.



Optiflow yüksek hava akışı sağlayan sistem ile daha hızlı kesim ve toplama performansı

- 1. Maksimum Hava Emişi:** Standart bir bıçak haznesi kapalıdır. Ancak Honda Ar-Ge ekibi, bu haznenin açık olduğu zaman güçlü Honda motorun içeriye daha fazla hava üfleyebileceğini hesaplamıştır. Bu yüzden çim biçme haznesinin üzerine fazladan birkaç tane delik ilave edilerek hava emişi maksimize edilmiştir.
- 2. Hızlandırma:** Bıçakların üzerine 2 adet fan yerleştirilerek bıçak haznesi üzerinden aşağıya doğru hava akışı hızı artırılmıştır. Bu hız artırılmış hava, fan muhafazası yardımıyla çim boşaltım kanalına doğru yönlendirilmekte ve biçilen çim parçacıkları boşaltım kanalına en çabuk şekilde gönderilmektedir.
- 3. Çim Boşaltım:** Uzun testler sonucunda konik şekilli çim tahliye kanalı ağız tasarlanarak burada yaşanabilecek tıkanmaların önüne geçilmiş ve sınıfında lider boşaltım hızına ulaşılmıştır.
- 4. Çim Sepeti:** Çim sepeti örgüsünün delikleri ne kadar büyürse hava akışı o kadar fazlaşır. Ayrıca çim sepetinin maksimum kapasitesinde dolması sağlanır. Honda'nın patentli "flamenco dress" stili çim sepeti örgüsü pazarındaki en geniş örgü deliklerine sahiptir. Hızlı hava akışı özelliğine destek olarak çim sepetinin tamamen dolmasına yardımcı olur.

Teknik Özellikler	HF 2625 HME
	Motor
Modeli	GXV 690
Tip	4 Zamanlı, Üstten Kam Millî, 2 Silindirli, Dikey Şaft
Motor Gücü Nominal (BG)	22
Çim Traktörü Ürün Gücü (BG)	18,5
Silindir Hacmi (cm ³)	688
Yakıt Depo Kapasitesi (lt)	8,4
Yağ Kapasitesi (lt)	2,2
	Kullanım
Şanzıman	Hidrostatik
Kavrama	Elektromanyetik
Çalıştırma	Marşlı
Koltuk	Konfor Tipi
Koltuk Ayarı	Ayar Kolu
Hız (ileri) (km/saat)	0-8,2
	Kesim
Hız (geri) (km/saat)	0-4,2
Kesim Sistemi	2 Bıçak - Arkaya Fırlatma
Kesim Genişliği (cm)	122
Kesim Yüksekliği	30-90 mm / 7 Kademeli
Çim Sepeti Hacmi (lt)	350
Çim Sepeti Boşaltma	Elle
	Aksesuar
Akü Şarj	Var
Yakıt Göstergesi	Elektrikli
Far	Var
Kontrol Paneli	Led Gösterge
Tampon	Ön
Bıçak Sistemi	Senkronize
Çok Fonksiyonlu Kesme Karteri	Toplama - Parçalama - Yönlendirme
Elektrik Sistemi (V)	12
Diğer	Çok Noktalı Emniyet Sistemi*
	Ölçüler
Boş Ağırlık (kg)	267
Ölçüler (U x G x Y) (mm)	2.480 x 1.260 x 1.120
Ön Tekerlekler	15 x 6,00 - 6
Arka Tekerlekler	18 x 8,50 - 8
Dönme Yarıçapı (m)	1,6

*Devrilme sensörü, operatör koltuk sensörü, fren sensörü.

Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. teknik bilgileri ve ürün görüntülerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.



Daima yanında

ANADOLU MOTOR
ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.
Şekerpınar Mah. Albayrak Sok.
No: 4 Çayırova 41420 Kocaeli
Tel : (0 262) 999 23 00
Faks : (0 262) 658 18 26
www.anadolumotor.com